

MOL Dynamic Universal 15W-40 Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Всесезонное моторное масло
- Может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях в смешанном парке автомобилей

Применение

Моторное масло MOL Dynamic Universal 15W-40 может использоваться в бензиновых, дизельных и газовых двигателях. Надежно защищает двигатель от износа и снижает расход масла.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40
API SJ/CF

Описание продукта

MOL Dynamic Universal 15W-40 производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Universal 15W-40 обладает высокой окислительной и механической стабильностью и обеспечивает чистоту поршня и подвижность поршневых колец на протяжении всего интервала эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C, г/см ³	0,883
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	113
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	15
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду), °C	230
Температура застывания, °C	-30
Щелочное число (TBN), мгКОН/г	7,6

Инструкции по хранению и транспортировке

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого пламени и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей.

Во время транспортировки, хранения и использования данного продукта необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листе безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к применению продуктами. Дополнительное смешивание с другими присадками может привести к непредвиденным нежелательным последствиям. В этом случае производитель и поставщик не несут ответственности за качество продукта

Срок хранения в оригинальной упаковке при соблюдении условий хранения: 60 месяцев

Опасность воспламенения: Класс IV.

Рекомендованная температура хранения: max. 40°C

www.dynamic.mol.hu

