MOL Dynamic Mistral 10W-40

Моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Для двигателей оснащенных катализаторами
- Малозольное
- Длительный интервал эксплуатации
- Совместимо с фильтрами - сажеулавливателем (DPF)
- Для дизельных двигателей Euro IV и Euro V
- Увеличенный ресурс двигателя

Применение

MOL Dynamic Mistral 10W-40 моторное масло класса Low SAPS (ограниченное содержание сульфатной золы, серы и фосфора) для самых современных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

MOL Dynamic Mistral 10W-40 увеличивает ресурс систем очистки выхлопных газов. Данное моторное масло было разработано для дизельных двигателей, отвечающих нормам по токсичности Euro IV и Euro V, которые оснащены фильтром - сажеулавливателем (DPF), системой рециркуляцией отработанных газов (EGR), селективным катализатором окислов азота (SCR).

В соответствии с одобрениями производителей автомобилей, интервал замены MOL Dynamic Mistral 10W-40, в некоторых двигателях, может составлять 100 000 км, но для установления оптимально интервала замены данного моторного масла в конкретных условиях эксплуатации необходимо проводить регулярный мониторинг работающего масла в лаборатории MOL Werachek.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 10W-40
MAN M 3477
ACEA E7-04 Issue 2
ACEA E6-04 Issue 2
ACEA E4-99 Issue 3
MB 228.51
MAN M 3277 + CRT
Volvo VDS-3
Renault RXD
MTU Type 3

Описание продукта

MOL Dynamic Mistral 10W-40 івысококачественное моторное масло класса Low SAPS для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей.

Обладая вязкостью SAE 10W-40, MOL Dynamic Mistral 10W-40 обеспечивает легкий пуск двигателя и надежную его защиту даже при очень низких температурах окружающего воздуха.

Базовые масла, входящие в состав MOL Dynamic Mistral 10W-40 обладают низкой летучестью, поэтому при использовании данного моторного масла снижается его расход и содержание вредных компонентов в выхлопных газах.

MOL Dynamic Mistral 10W-40 обладает высокой термической стабильностью и сохраняет свои эксплуатационные свойства неизменными во время всего длительного интервала эксплуатации.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 14:36 Version 039.000.000

MOL Dynamic Mistral 10W-40

Моторное масло для дизельных двигателей

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [мм²/с]	101,9
Кинематическая вязкость при 100°C [мм²/с]	15,4
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	235
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	9,8
Температура застывания [°C]	-33

Инструкция по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Grade IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 14:36 Version 039.000.000