

MOL Standard Diesel 20W-40
*Моторное масло для дизельных двигателей***Преимущества продукта**

- Высоковязкое
- Увеличивает компрессию
- Снижает расход масла
- Надежно защищает двигатель от износа

Применение

Моторное масло MOL Standard Diesel 20W-40 преимущественно используется для смазывания нетурбированных дизельных двигателей, устаревшей конструкции. Благодаря высокой вязкости, MOL Standard Diesel 20W-40 увеличивает компрессию, снижает расход масла и обеспечивает нормальное давление в масляной системе на всех режимах эксплуатации.

Основной областью применения данного моторного масла являются тяжело нагруженные дизельные двигатели грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники, в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать моторные масла данного эксплуатационного уровня и данной вязкости.

Спецификации и одобрения

Viscosity grade: SAE 20W-40
API CC
MIL-L-2104B

Описание продукта

MOL Standard Diesel 20W-40 производится из минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

В процессе эксплуатации моторное масло MOL Standard Diesel 20W-40 надежно защищает двигатель от износа и коррозии, предотвращает образование отложения и эффективно нейтрализует кислотные продукты сгорания топлива.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,895
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	146
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,6
Индекс вязкости	110
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	240
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	6,6
Температура застывания [°C]	-27

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Ptc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Standard Diesel 20W-40 *Моторное масло для дизельных двигателей*

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C