

EVOX Extra G 48 Ready -35**Готовая к применению охлаждающая жидкость****Преимущества продукта**

- применяется во всех типах двигателя
- надежно защищает от замерзания
- надежно защищает от коррозии
- надежно защищает от кавитации
- надежно защищает от перегрева
- не содержит нитритов, аминов и фосфатов
- совместима со всеми материалами системы охлаждения

Применение

EVOX Extra G 48 Ready - 35 является готовой к применению охлаждающей жидкостью и без разведения с водой используется в системах охлаждения легковых автомобилей и микроавтобусов, независимо от типа двигателя.

При использовании охлаждающей жидкости EVOX Extra G 48 Ready – 35, необходимо избегать смешивания данного продукта с другими охлаждающими жидкостями, произведенными на основе органических присадок и не содержащими силикатов.

Спецификации и одобрения

BS 6580:1992 (Rev. 1997)
ASTM D 3306
KHD: H-LV 01610188
Saab: 690 1599
German Army: TL 6850-0038/1
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
MB 325.0
Opel/GM B 0400240
MAN 324 Typ NF
MAN 324 Typ NF für Pritarder Einsatz
MTL 5048
Jenbacher TI 1000-0201
BMW

Описание продукта

Готовая к применению охлаждающая жидкость EVOX Extra G 48 Ready -35 производится на основе моноэтилен гликоля и содержит ингибиторы коррозии гибридного типа. EVOX Extra G 48 Ready -35 обеспечивает надежную защиту системы охлаждения от замерзания, перегрева, коррозии и кавитации. Данный продукт не оказывает агрессивного воздействия на эластомеры и другие материалы системы охлаждения. В процессе эксплуатации охлаждающая жидкость EVOX Extra G 48 Ready -35 не образует отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения, что способствует увеличению ее ресурса и обеспечивает оптимальный тепловой баланс двигателя.

Охлаждающая жидкость EVOX Extra G 48 Ready -35 не содержит нитритов, аминов и фосфатов.

Типичные свойства

Свойства	Типичные значения
Цвет	синий
Плотность при 20 °C [кг/м³]	1072
Температура замерзания [°C]	-38

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

EVOX Extra G 48 Ready -35

Готовая к применению охлаждающая жидкость

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Данный продукт необходимо хранить в оригинальной герметичной упаковке, вдали от продуктов питания, в сухом месте, защищенном от попадания солнечных лучей.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 36 месяцев

Класс пожароопасности: III.

Рекомендованная температура хранения: до + 30°C