

MOL Dynamic Turbo Hydraulic 10W Гидравлическое масло

Преимущества продукта

- широкий диапазон рабочих температур
- снижает изнашивание при холодном пуске системы
- обеспечивает высокую чистоту гидравлической системы
- Увеличивает срок службы гидросистемы

Применение

MOL Dynamic Turbo Hydraulic 10W отлично подходит для использования в самом различном гидравлическом оборудовании, в котором применяются разнообразные конструкционные материалы.

Продукт обеспечивает надежность и эффективность работы гидросистемы при низких и высоких рабочих температурах, благодаря своему индексу вязкости. Обладая хорошей окислительной стабильностью, масло отлично работает даже в условиях высоких температур, что позволяет его использовать с увеличенными интервалами замены.

Большое содержание в масле противоизносных присадок позволяет существенно увеличить срок службы гидравлического оборудования и предотвратить его выход из строя. Масло MOL Dynamic Turbo Hydraulic 10W совместимо с моторными маслами в случае случайного их смешивания.

Спецификации и одобрения

Vickers 35VQ25

Описание продукта

MOL Dynamic Turbo Hydraulic 10W – высококачественное гидравлическое масло, полученное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и оптимизированного пакета присадок (моющих, диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных и антипенных).

Масло специально разработано для использования в гидравлических системах мобильной техники, работающей при низких/высоких температурах и тяжелых нагрузках. Благодаря отличным низкотемпературным свойствам масла, обеспечивается его быстрая подача к узлам трения, что предотвращает интенсивное изнашивание деталей системы, а высокий индекс вязкости масла обеспечивает надежную защиту оборудования при высоких температурах.

Входящие в состав масла присадки отлично защищают гидросистему от износа, коррозии, высокотемпературных и лаковых отложений.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,878
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	40,8
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	6,6
Индекс вязкости	115
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Температура застывания [°C]	-39

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Turbo Hydraulic 10W
Гидравлическое масло**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

