

MOL Dynamic Turbo S 20W-20 Моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Может использоваться для некоторых типов редукторов и гидравлических систем
- Предназначено для тяжело-нагруженных дизельных двигателей

Применение

MOL Dynamic Turbo S 20W-20 моторное масло, предназначенное для использования в некоторых типах редукторов и гидравлических систем, а также в качестве моторного масла, если производитель двигателя рекомендует использовать смазочный материал, отвечающий ниже указанным спецификациям и вязкости.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 20W-20
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MB 228.0
MAN 270
Volvo VDS

Описание продукта

Моторное масло MOL Dynamic Turbo S 20W-20 производится из минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные, а также вязкостно-загущающие и депрессорные присадки.

MOL Dynamic Turbo S 20W-20 обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами и препятствует образованию в двигателе лака, шлама и нагара.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	62,3
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	8,6
Индекс вязкости	103
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-27

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Turbo S 20W-20
Моторное масло для дизельных двигателей

дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu