

MOL Dynamic Turbo S 40

Сезонное моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- Прочная, стабильная масляная пленка
- Может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем

Применение

MOL Dynamic Turbo S 40 моторное масло для тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники, а также для судовых и стационарных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

MOL Dynamic Turbo S 40 может использоваться как смазочный материал для трансмиссий и гидравлических систем, в которых инструкцией по эксплуатации допускается использовать моторные масла данного эксплуатационного уровня и данной вязкости.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 40
 ACEA E2-96 Issue 5
 API CF-4/SJ
 MB 228.0
 MAN 270
 Volvo VDS

Описание продукта

Моторное масло MOL Dynamic Turbo S 40 производится из минеральных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

MOL Dynamic Turbo S 40 обладает отличными моюще-диспергирующими свойствами и препятствует образованию в двигателе лака, шлама и нагара.

MOL Dynamic Turbo S 40 обладает высокой окислительной стабильностью, эффективно нейтрализует кислотные продукты сгорания топлива и надежно защищает двигатель от коррозии.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,895
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	164,8
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	15,4
Индекс вязкости	95
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	250
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-24

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Turbo S 40**Сезонное моторное масло для дизельных двигателей****Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

