

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40
Всесезонное дизельное моторное масло**Преимущества продукта**

- очень высокие эксплуатационные свойства и увеличенный ресурс двигателя
- уменьшенная зольность, сниженные выбросы вредных веществ в атмосферу
- увеличенный интервал замены и снижение эксплуатационных расходов
- совместимо с сажевыми фильтрами (DPF) и дизель-окислительными катализаторами (DOC)
- превосходная стабильность щелочного числа и защита от коррозии
- стойкость загустителя к сдвиговым нагрузкам и отличная защита от изнашивания
- очень хорошие диспергирующие свойства и чистота двигателя
- особенно рекомендуется для высоконагруженных турбированных и атмосферных дизельных двигателей

Применение

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 – масло с высочайшими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими увеличенные интервалы замены при использовании в большинстве современной высоконагруженной магистральной и внедорожной технике.

Особенно рекомендуется применение данного масла для дизельных двигателей последнего поколения, отвечающих современным экологическим требованиям и оборудованных рециркуляцией выхлопных газов (EGR) и системой их очистки: сажевыми фильтрами (DPF) и дизель-окислительными катализаторами (DOC).

Данный продукт отвечает последним требованиям API, ACEA, JASO и глобальным спецификациям основных производителей техники, обновленных в 2007 году. Эти спецификации полностью заменяют предыдущие и обеспечивают их взаимозаменяемость при использовании этого масла в двигателях предыдущих годов разработки.

Масло обеспечивает отличную защиту двигателей для большинства современных дизельных двигателей, выпускаемых Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, Mack и др.

Оно подходит для использования как в магистральной технике, работающих при высоких скоростях и нагрузках, а также и для внедорожной техники, работающей при низких скоростях и высоких нагрузках, использующей дизельное топливо с низким или ультранизким содержанием серы.

Кроме это, данное масло может использоваться и в смешанных парках техники, где эксплуатируются бензиновые двигатели.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 15W-40

Volvo VDS-4

Renault RLD-3

MACK EO-O Premium Plus

ACEA E9-08

ACEA E7-04 Issue 2

API CJ-4

API CI-4

API SM/CF

Global DHD-1

JASO DH-1

JASO DH-2

MB 228.31

MAN M 3275

Caterpillar ECF-2

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

DDC 93K218

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 Всесезонное дизельное моторное масло

Описание продукта

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 – дизельное моторное масло для высоконагруженной техники, производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел, полученных по последней технологии и самого современно пакета присадок, обеспечивающего совместимость с системами очистки выхлопных газов – сажевых фильтров (DPF), уменьшающих выброс твердых частиц и нейтрализаторов окислов азота – систем рециркуляции выхлопных газов (EGR) и/или селективного каталитического нейтрализатора (SCR). Масло особенно эффективно поддерживает длительность функционирования таких систем. Оптимальная защита двигателя заключается в том, что масло предотвращает отравление катализатора, блокирование сажевых фильтров, изнашивание двигателя, образование отложений на поршнях, обладает отличной низко- и высокотемпературной стабильностью, диспергирующими свойствами, низкой склонностью к вспениванию и разжижению в процессе эксплуатации.

Благодаря использованию специальных базовых масел и пакета присадок, MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 обладает отличными низкотемпературными свойствами и низкой испаряемостью, обеспечивая надежную защиту двигателя при всех режимах работы и сниженным расходом на угар.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,876
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	106,4
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,6
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	225
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-33

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

