

MOL Dynamic Gold 5W-30
Синтетическое моторное масло**Преимущества продукта**

- совместимо с каталитическими нейтрализаторами
- отличные низкотемпературные свойства
- превосходная защита от износа
- базовые компоненты высшего качества

Применение

MOL Dynamic Gold 5W-30 превосходит требования основных производителей автомобилей и международных ассоциаций.

Моторное масло MOL Dynamic Gold 5W-30 получило одобрение от Volkswagen Group для применения в дизельных двигателях TDI с обычными интервалами замены.

MOL Dynamic Gold 5W-30 также одобрено к использованию BMW и Mercedes-Benz для увеличенных интервалов замены, в том числе на автомобилях с установленными сажевыми фильтрами (DPF).

Моторное масло MOL Dynamic Gold 5W-30 подходит для использования в самых современных типах бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малого коммерческого транспорта как турбированных, так и без турбонаддува.

Благодаря своему составу (низкому содержанию серы, фосфора и сульфатной зольности) масло полностью совместимо с каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов и может использоваться в автомобилях на которых установлены сажевые фильтры (DPF) и трехкомпонентные катализаторы (TWC).

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30

API SL/CF

VW 502 00/505 00

VW 505 01

MB 229.51

BMW Longlife-04

ACEA C3-04

ACEA A3/B4-04

Описание продукта

MOL Dynamic Gold 5W-30 – высококачественный продукт, произведенный на основе синтетических базовых масел и комплекса присадок, таких как моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные и присадок, улучшающих вязкостно-температурные свойства. Масло обладает хорошими низкотемпературными свойствами и обеспечивает наилучшую работу автомобиля.

При низкотемпературном запуске обеспечивается надежная защита двигателя, что позволяет, в том числе, предотвратить разрядку аккумулятора.

Благодаря низкой испаряемости масла снижается его расход на угар и выброс вредных веществ в атмосферу. Высокая окислительная стабильность, присущая синтетическим маслам, позволяет маслу сохранять свои эксплуатационные свойства даже при высоких рабочих температурах двигателя.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Gold 5W-30
Синтетическое моторное масло**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,862
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	70
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	11,8
Индекс вязкости	165
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число(TBN) [мг КОН/г]	7
Температура застывания [°C]	-39

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

