

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 **Синтетическое моторное масло**

Преимущества продукта

- совместимо с катализаторами, низкое содержание серы, фосфора, сульфатной золы (lowSAPS)
- допуск VW для увеличенных интервалов замены
- обеспечивает экономию топлива при тяжелых условиях эксплуатации

Применение

Спецификации масла MOL Dynamic Gold Longlife превышают требования основных автомобильных ассоциаций и производителей техники.

Синтетическое моторное масло MOL Dynamic Gold Longlife отвечает требованиям ACEA C3- 04 и соответственно может использоваться в двигателях оборудованных сажевыми фильтрами (DPF) и трехкомпонентными катализаторами, что позволяет максимально увеличить срок их службы.

Продукт имеет официальное одобрение для использования с увеличенными интервалами замены в автомобилях производства VW-Group как для бензиновых двигателей, так и для дизельных, в том числе с турбонаддувом и непосредственным впрыском (TDI, FSI, TFSI).

Благодаря своему составу (специальным синтетическим базовым маслам и высокотехнологичному комплексному пакету присадок), MOL Dynamic Gold Longlife обеспечивает превосходную защиту двигателя при увеличенных интервалах замены даже в очень тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30

VW 504 00/507 00

ACEA A3/B4-04

MB 229.51

Описание продукта

MOL Dynamic Gold Longlife – синтетическое моторное масло премиум-класса, с низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы (lowSAPS), произведенное на основе специальных синтетических базовых масел и комплексного пакета присадок высшего качества, обеспечивающих отличные эксплуатационные и вязкостно-температурные свойства.

Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам масло остается текучим при температурах ниже -35°C, что обеспечивает отличную защиту двигателя от износа при пуске и позволяет избежать быстрой разрядки аккумулятора.

Кроме этого, в процессе прогрева двигателя снижается расход топлива, обусловленное низким коэффициентом трения самого масла.

Отличная окислительная стабильность масла позволяет ему сохранять свои эксплуатационные свойства на протяжении всего увеличенного периода замены и повышенных рабочих температурах двигателя.

Благодаря низкой испаряемости масла снижается его расход на угар и выброс вредных веществ в атмосферу.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonzharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
Синтетическое моторное масло**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,849
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	71
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	11,6
Индекс вязкости	158
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	210
Температура застывания [°C]	-42

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

