

MOL Dynamic Star F 5W-30
Синтетическое моторное масло**Преимущества продукта**

- отличная защита при низких температурах
- быстрая подача масла к деталям двигателя при пуске двигателя
- обеспечивает топливную экономичность

Применение

MOL Dynamic Star F 5W-30 – синтетическое моторное масло, отвечающее спецификациям к смазочным материалам ACEA A1/B1-04 введенным в 2004 году.

MOL Dynamic Star F 5W-30 выполняет требования Ford к маслам для сервисного обслуживания для бензиновых, турбодизельных двигателей и двигателей с высоким давлением впрыска TDCi.

MOL Dynamic Star F 5W-30 – специально разработанный смазочный материал для увеличенных интервалов замены для большинства легковых и коммерческих автомобилей с атмосферными или турбированными бензиновыми и дизельными двигателями, разработанные после 2002 года.

Отлично подходит для двигателей с маленькими зазорами.

Благодаря своему составу MOL Dynamic Star F 5W-30 обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания даже в условиях увеличенных интервалов замены и жесткой эксплуатации.

ACEA (Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles) не рекомендует использовать масло с спецификацией A1/B1-04 на некоторых типах двигателей из-за низкой высокотемпературной вязкости при высоких скоростях сдвига. При выборе масла следуйте инструкциям производителя автомобиля/двигателя.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30

ACEA A1/B1-04

API SJ

Ford WSS M2C913-A

Ford WSS M2C913-B

Описание продукта

MOL Dynamic Star F 5W-30 – синтетическое высококачественное моторное масло, полученное на основе синтетических базовых масел и сложного пакета присадок, включающих моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные присадки и модификаторы вязкости, что обеспечивает наилучшие эксплуатационные свойства и уникальные вязкостные свойства.

Благодаря хорошим низкотемпературным свойствам, обеспечивается хорошее смазывание двигателя сразу после запуска, что предотвращает изнашивание, характерное для низкотемпературного пуска.

MOL Dynamic Star F 5W-30 снижает трение при всех условиях эксплуатации, значительно повышая топливную экономичность двигателя. Благодаря отличной термической и окислительной стабильности масла, характерной для синтетических базовых масел, данный продукт сохраняет свою вязкость неизменной даже при постоянно высоких рабочих температурах двигателя.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Star F 5W-30
Синтетическое моторное масло**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,860
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	61,2
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	10,5
Индекс вязкости	162
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	10,3
Температура застывания [°C]	-42

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

