

MOL Dynamic Star PC 5W-30 Синтетическое моторное масло

Преимущества продукта

- Отвечает требованиям ACEA C2-04
- Совместимо с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов
- Улучшенная стабильность свойств
- Отличные эксплуатационные свойства
- Обеспечивает топливную экономичность

Применение

MOL Dynamic Star PC 5W-30 превышает требования большинства производителей автомобилей и международных спецификаций.

Масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 специально разработано для удовлетворения требований, предъявляемых к маслам для бензиновых и дизельных двигателей с установленными сажевыми фильтрами (DPF) или трехкомпонентными катализаторами (TWC), производимыми концерном PSA (Peugeot, Citroen) и Volvo.

Использование масла с спецификацией ACEA C2-04 позволяет увеличить интервалы замены масла.

Спецификации и одобрения

Класс вязкости: SAE 5W-30

ACEA C2-04

ACEA A5/B5-04

API SL/CF

Описание продукта

MOL Dynamic Star PC 5W-30 – высококачественное масло с пониженным содержанием серы фосфора и сульфатной зольности (low SAPS) производящееся на основе синтетических базовых масел и пакета присадок (моющих, диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных и присадок, улучшающих вязкостно-температурные свойства. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами и обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств.

При низкотемпературном запуске обеспечивается надежная защита двигателя, что позволяет, в том числе, предотвратить разрядку аккумулятора.

Благодаря низкой испаряемости масла снижается его расход на угар и выброс вредных веществ в атмосферу. Высокая окислительная стабильность, присущая синтетическим маслам, позволяет маслу сохранять свои эксплуатационные свойства даже при высоких рабочих температурах двигателя.

Благодаря современной технологии масло MOL Dynamic Star PC 5W-30 способствует снижению вредных выбросов в атмосферу и увеличению срока службы сажевых фильтров.

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Dynamic Star PC 5W-30
Синтетическое моторное масло**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные свойства
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,850
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	59
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	10,4
Индекс вязкости	166
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число(TBN) [мг КОН/г]	7,5
Температура застывания [°C]	-42

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

