MOL Dynamic Super Diesel 15W-40, 10W-30

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Преимущества продукта

- Высокий эксплуатационный уровень
- Оптимальное сочетание цена-качество
- Надежная защита двигателя
- Высокая термическая и окислительная стабильность

Применение

MOL Dynamic Super Diesel применяется для смазывания тяжелонагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники.

MOL Dynamic Super Diesel обладает высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает надежную работу двигателя на увеличенном интервале.

В зависимости от типа, конструкции и технического состояния двигателя, а также от условий эксплуатации интервал замены данного масла может быть 50 000 км. Для установления оптимального интервала замены необходимо проводить регулярный мониторинг масла.

Спецификации и допуски

Класс вязкости: SAE 15W-40, 10W-30
API CG-4/SJ
API CF
MB-Approval 228.3
MAN M 3275
Volvo VDS
Tatra TDS 30/12
MTU Type 2
ACEA E3-96 Issue 4
Avia

Описание продукта

MOL Dynamic Super Diesel производится из высокоочищенных минеральных базовых масел и содержит высокотехнологический пакет присадок, в состав которого входят модификаторы вязкости, детергентно - диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки.

В результате использования высокотехнологичного пакета присадок и специальных высококачественных базовых масел, MOL Dynamic Super Diesel обладает высокой термической и окислительной стабильностью. Работая в тяжелонагруженных дизельных двигателях, в которых моторные масла подержанны высоким нагрузкам на сдвиг, MOL Dynamic Super Diesel сохраняет свои высокие трибологические свойства на всем увеличенном интервале эксплуатации и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа.

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 15:41 Version 035.000.000

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40, 10W-30

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения	Типичные значения
Класс вязкости SAE	10W-30	15W-40
Плотность при 15℃ [г/см³]	0,875	0,885
Кинематическая вязкость при 40℃ [мм²/с]	74,6	113
Кинематическая вязкость при 100 ℃ [мм²/с]	11,3	15
Индекс вязкости	143	138
Температура вспышки (по Кливленду) [℃]	230	235
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	8,6	8,6
Температура застывания [℃]	-39	-30

Инструкции по хранению, транспортировки и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, в дали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.
Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.
Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.
Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.
Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев
Класс пожароопасности: Класс IV.
Рекомендованная температура хранения: до +40℃

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.
H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

Latest revision: 2007.09.20 15:41
Version 035.000.000