

## **MOL Dynamic Super Diesel 15W-40** **Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей**

### **Преимущества продукта**

- Высококачественное моторное масло
- Обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество
- Обеспечивает высокий уровень защиты двигателя
- Обладает высокой термической и окислительной стабильностью

### **Применение**

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 применяется для смазывания тяжело нагруженных турбированных и нетурбированных дизельных двигателей коммерческой и внедорожной техники, работающей в тяжелых условиях.

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 предназначено для надежной эксплуатации техники, в которой необходимо использовать высококачественные смазочные материалы с увеличенными интервалами замены. Это идеальный смазочный материал для тяжело нагруженных дизельных двигателей, используемых в самых разных областях, в том числе грузовиках, сельскохозяйственной технике и погрузчиках.

При надлежащем техническом состоянии двигателя и нормальных условиях эксплуатации интервал замены данного масла может быть увеличен до 50 000 км.

Оптимальный интервал замены масла может быть установлен в результате проведения мониторинга работающего масла.

### **Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 15W-40

API CG-4/SJ

API CF

MB-Approval 228.3

MAN M 3275

Volvo VDS

Tatra TDS 30/12

MTU Type 2

ACEA E3-96 Issue 4

Avia

### **Описание продукта**

MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 производится из высокоочищенных базовых масел и содержит хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моюще-диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные, антипенные, а также вязкостно-загущающие и депрессорные присадки.

Как результат применения специальной технологии присадок и высококачественных базовых масел MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 обладает высокой термической и окислительной стабильностью. Даже при очень высоких сдвиговых нагрузках, которым может подвергнуться масло, оно сохраняет свои оптимальные трибологические характеристики, обеспечивая увеличение эксплуатационного ресурса техники.

Благодаря своему составу, высокому содержанию моюще-диспергирующих присадок и наличию допусков производителей техники, MOL Dynamic Super Diesel 15W-40 позволяет увеличить интервал межсервисного обслуживания.

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Dynamic Super Diesel 15W-40**  
**Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей**

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	113
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	15
Индекс вязкости	138
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	235
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	8,6
Температура застывания [°C]	-30

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

