

## **MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40** *Моторное масло для дизельных двигателей*

### **Преимущества продукта**

- Высококачественное моторное масло
- Для дизельных двигателей Euro III и Euro IV
- Длительный интервал эксплуатации
- Увеличивает ресурс двигателя
- Надежная защита двигателя

### **Применение**

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 высококачественное моторное масло с длительным интервалом эксплуатации для высокомоментных дизельных двигателей последних моделей. Даже в тяжелых условиях эксплуатации MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 обеспечивает надежную защиту двигателя от износа.

Эксплуатационные характеристики MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 позволяют увеличить ресурс двигателя и снизить затраты на его техническое обслуживание. Данное моторное масло применяется для смазывания высокомоментных дизельных двигателей грузовых автомобилей и автобусов, отвечающих нормам по токсичности Euro III и Euro IV и которые не оснащены фильтрами DPF.

В соответствии с одобрениями производителей автомобилей, интервал замены MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40, в некоторых двигателях, может составлять 100 000 км, но для установления оптимально интервала замены данного моторного масла в конкретных условиях эксплуатации необходимо проводить регулярный мониторинг работающего масла в лаборатории MOL Wearcheck.

### **Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 10W-40

API CF

Volvo VDS-3

Scania LDF-2

Renault RLD-2

Renault RXD

ACEA E7-04 Issue 2

ACEA E4-07

MB 228.5

MAN M 3277

TEDOM 258-4

Tatra TDS 60/24

MTU Type 3

Cummins CES 20072

### **Описание продукта**

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 высококачественное моторное масло для высокомоментных дизельных двигателей. Данный продукт производится из специальных базовых масел и содержит пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Обладая вязкостью SAE 10W-40, MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 обеспечивает легкий пуск двигателя и надежную его защиту даже при очень низких температурах окружающего воздуха, что снижает расход топлива.

**[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)**



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40**  
 Моторное масло для дизельных двигателей

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,865
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	93,5
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	14,4
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	16,2
Температура застывания [°C]	-36

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

