

**MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40**  
**Универсальное моторное масло****Преимущества продукта**

- подходит для смешанного парка автомобилей
- высокие эксплуатационные свойства при использовании в нагруженных двигателях
- для использования в современных дизельных и бензиновых двигателях
- обладает отличными противоизносными свойствами
- особенно рекомендуется для использования в японских дизельных двигателях

**Применение**

MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40 – универсальное высококачественное моторное масло для современных 4-тактных бензиновых и дизельных атмосферных и турбированных двигателей.

Масло отлично подходит для использования в легковом, коммерческом транспорте, а также в внедорожной технике. Поскольку масло отвечает стандарту JASO DH-1, то его также рекомендуется использовать в дизельных двигателях японского производства.

Данный продукт отвечает требованиям ACEA A3/B4-04 и может применяться в легковых автомобилях, где рекомендовано применение смазочного материала, отвечающего этим спецификациям.

MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40 соответствует жестким требованиям ACEA E7-04, предъявляемым к дизельным маслам для европейских двигателей, и обеспечивает длительную, надежную защиту от изнашивания.

Масло может использоваться для смешанных парков техники, в которой необходимо использовать смазочный материал, отвечающий ниже указанным спецификациям.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 15W-40  
ACEA E7-04 Issue 2  
ACEA E5-02  
ACEA E3-96 Issue 4  
ACEA A3/B4-04  
API CI-4/CF/SL  
JASO DH-1  
MB 228.3  
MB 229.1  
MAN M 3275  
Volvo VDS-3  
Renault RLD-2  
MTU Type 2  
Caterpillar ECF-1  
Cummins CES 20078  
Cummins CES 20077  
Cummins CES 20076  
Mack EOM Plus

**[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)**



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.  
Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.  
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40**  
**Универсальное моторное масло****Описание продукта**

MOL Dynamic Transit TDJ 15W-40 производится из высококачественных минеральных базовых масел изготовленных по современной технологии переработки нефти и содержит многоцелевой хорошо сбалансированный пакет присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, противоизносные, антиокислительные, антикоррозионные и антипенные присадки, а также модификаторы вязкости. Данное масло обеспечивает надежную защиту двигателя от изнашивания при всех режимах эксплуатации, препятствует образованию отложений и возникновению коррозии, а также нейтрализует кислотные соединения, образующиеся в процессе сгорания топлива.

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	113
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	15,2
Индекс вязкости	140
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	11,7
Температура застывания [°C]	-27

**Инструкция по хранению и транспортировке**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Класс IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

