

MOL Farm Protect 10W-40**Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей****Преимущества продукта**

- для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- полусинтетическое моторное масло
- увеличенные интервалы замены масла
- высокий уровень эксплуатационных свойств
- длительная защита двигателя
- для всесезонного использования
- поддерживает детали двигателя в чистоте
- отличная вязкостная стабильность и стабильность к сдвиговым нагрузкам
- отличная защита от изнашивания

Применение

MOL Farm Protect 10W-40 – полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных атмосферных и турбированных дизельных двигателей сельскохозяйственной техники с увеличенными интервалами замены масла.

Особенно рекомендуется для современных двигателей грузовых автомобилей, строительной, промышленной и сельскохозяйственной техники, работающих в тяжелых условиях. Масло отвечает наиболее современным европейским спецификациям для тяжелой дизельной техники (ACEA E7-04).

Масло предназначено для использования с увеличенными интервалами замены и обеспечивает отличную защиту двигателя от изнашивания. Интервал замены данного моторного масла зависит от типа двигателя, условий его эксплуатации и обслуживания. Для точного определения интервалов замены необходимо проконсультироваться с техническими специалистами.

Спецификации и одобрения

API CI-4/SL

MAN M 3275

Volvo VDS-3

Renault RLD-2

Avia

ACEA E7-04 Issue 2

ACEA E5-02

MB 228.3

Cummins CES 20078

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

MACK EOM Plus

Описание продукта

MOL Farm Protect 10W-40 специально разработано с учетом требований производителей сельскохозяйственного оборудования. Оно производится на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с многофункциональным сбалансированным пакетом присадок, в состав которого входят моющие, диспергирующие, антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и противопенные присадки, а также модификаторы вязкости.

Масло обеспечивает защиту двигателя при любых условиях эксплуатации, поддерживает его чистоту, снижает

www.dynamic.mol.hu



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Farm Protect 10W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей

износ, предотвращает коррозию и нейтрализует кислотные продукты сгорания.

Благодаря термической и окислительной стабильности предотвращается образование нагаров и отложений, что позволяет увеличить ресурс двигателя и уменьшить время простоев.

Обладая низкой испаряемостью, снижается расход масла на угар, тем самым уменьшается количество вредных веществ в выхлопных газах.

Отличные вязкостно-температурные свойства масла позволяют легко запустить двигатель в зимних условиях (масло остается текучим до температуры -33 °C) и обеспечить хорошие несущие характеристики масляной пленки во время летней эксплуатации.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [г/см ³]	0,873
Кинематическая вязкость при 40°C [мм ² /с]	98
Кинематическая вязкость при 100°C [мм ² /с]	14,9
Индекс вязкости	160
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Щелочное число (TBN) [мг KOH/г]	10,4
Температура застывания [°C]	-33

Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

