

**MOL Farm STOU 15W-30****Универсальное тракторное масло****Преимущества продукта**

- отличные низкотемпературные свойства
- всесезонное использование в двигателе, гидравлике, трансмиссии
- отличная защита от изнашивания и фрикционные свойства
- превосходная чистота деталей системы

**Применение**

MOL Farm STOU 15W-30 is универсальное масло для тракторов и прочей сельскохозяйственной техники (FIAT, John Deere, IH-Case, Massey-Ferguson, Fendt и др.) с высокомоощными атмосферными или турбированными двигателями, оборудованной «мокрыми» тормозами. Масло отвечает основным требованиям, предъявляемым к смазочным материалам класса STOU (Super Tractor Oil Universal – супер универсальные тракторные масла). Отвечает требованиям к маслам для использования в двигателях, «мокрых» тормозах, трансмиссии, гидравлики, дифференциалах и ступицах, где требуется применять смазочные материалы с нижеуказанными спецификациями.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 15W-30  
ACEA E3-96 Issue 4  
API CG-4  
API GL-4  
Caterpillar TO-2  
Allison C-4  
John Deere JDM J20C  
John Deere JDM J27  
Massey-Ferguson M1145  
Massey-Ferguson M1139  
Massey-Ferguson M1110  
White-Farm Q-1826  
Ford ESN M2C159-B/C  
Case New Holland MAT 3525  
Case New Holland MAT 3526

**Описание продукта**

MOL Farm STOU 15W-30 – универсальное тракторное масло, полученное на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Масло отвечает спецификациям для использования в двигателях, трансмиссиях, «мокрых» тормозах и гидравлических системах в самом широком диапазоне температур. Благодаря специальным фрикционным свойствам масла, оно обеспечивает превосходную защиту от изнашивания.

MOL Farm STOU 15W-30 отвечает всем требованиям к смазочным материалам для тракторов.

**[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)**

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,892
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	79,8
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	10,9
Индекс вязкости	124
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	220
Температура застывания [°C]	-33

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информация представлена в листах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: Grade IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

