

**MOL Dynamic SynTech Diesel 0W-30**  
**Синтетическое моторное масло****Преимущества продукта**

- очень низкая температура застывания
- отличная текучесть при низких температурах
- высококачественные синтетические базовые компоненты
- высокая термическая и окислительная стабильность
- низкая испаряемость
- превосходная защита от изнашивания
- отличные диспергирующие свойства и защита от коррозии

**Применение**

MOL Dynamic SynTech Diesel 0W-30 – полностью синтетическое моторное масло для дизельных и бензиновых двигателей тяжелой и легкой дизельной техники, в том числе для строительного и горного оборудования, а также для легковых бензиновых автомобилей и прочей техники, где рекомендовано применение масла, отвечающего спецификациям API CH-4 или SL. Данный продукт может также использоваться для гидравлических систем, редукторов и силовых трансмиссий в арктических условиях эксплуатации.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 0W-30  
API CH-4/CF/SL

**Описание продукта**

MOL Dynamic SynTech Diesel 0W-30 – высококачественное полностью синтетическое масло, полученное на основе синтетических базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Благодаря использованию синтетических базовых масел, данный продукт обладает отличными низко- и высокотемпературными характеристиками, сохраняет свою текучесть до температуры -48°C, обеспечивая хорошую прокачиваемость по системе смазки двигателя, гидравлической системе, трансмиссии и сохраняет надежную смазывающую пленку при рабочих температурах.

Отличная окислительная стабильность, присущая синтетическим маслам, позволяет маслу сохранять свою вязкость неизменной при высоких рабочих температурах.

Благодаря использованию современного пакета присадок (моюще-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных и модификаторов вязкости) обеспечивается надежная защита двигателя, поддерживается его чистота и защита от износа, а также нейтрализуются кислотные продукты сгорания топлива, образующиеся в процессе работы.

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonzharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Pic. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)

## MOL Dynamic SynTech Diesel 0W-30 Синтетическое моторное масло

### Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,857
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	59,6
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	10,8
Индекс вязкости	174
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	9
Температура застывания [°C]	-48

### Инструкция по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких-либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

